

MONARCA®

СМЫВКА КРАСКИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ



Артикул:

10000

Объем баллона 520 мл

Масса нетто 270 г

Краткое описание.

Смывка краски универсальная представляет собой средство для быстрого удаления старых лакокрасочных покрытий. Обеспечивает удаление без риска повреждения поверхности, в том числе в труднодоступных местах и изделиях со сложной геометрией.

Область применения.

Смывка краски универсальная предназначена для удаления большинства видов лакокрасочных покрытий (масляных, алкидных, акриловых, эпоксидных смол и лаков).

Способ применения.

1. Защитить поверхности, не нуждающиеся в обработке.
2. Наносить при температуре от +10°C до +30°C.
3. Перед началом работы тщательно встряхните баллон в течение 1-3 минут. Баллон следует держать распылителем вверх. В процессе работы рекомендовано повторять встряхивание.
4. Наносить смывку следует с расстояния 15-25 см.
5. Для удаления наиболее стойких покрытий может потребоваться нанесение нескольких слоев состава в зависимости от толщины покрытия и температуры окружающей среды.
6. Действие смывки заметно по вспучиванию, отслоению или размягчению лакокрасочного покрытия. Набухшее покрытие следует удалить шпателем или ветошью.

ВНИМАНИЕ! Не допускать попадания средства на пластмассовые и резиновые детали.

Меры предосторожности.

Огнеопасно! Баллон под давлением! Не давать детям! Не протыкать! Не курить во время применения! Использовать защитные очки, перчатки и СИЗ органов дыхания. Избегать попадания в глаза и на кожу. Не принимать внутрь. Не вдыхать испарения. Использовать только по прямому назначению в хорошо проветриваемых помещениях. Баллон предохранять от ударов, воздействия прямых солнечных лучей и нагрева выше +50°C. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не разбирать, не сжигать даже использованный баллон. Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

Импортер/Компания уполномоченная принимать претензии:

ООО «РБКНгрупп»

111524, Россия, г. Москва, ул. Электродная, д. 10

тел.: +7 (495) 231- 23- 80

www.rbkngroup.com

ОСНОВАННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Внешний вид:	Прозрачная жидкость
Тип работ:	Внутренние/внешние работы
Температура нанесения:	от +10°C до +30°C
Расход:	До 2 м ²
Состав:	Дихлорметан, 2-бутоксизтанол, метанол, сольвент (нафта), воск парафиновый нефтяной. Не содержит озоноразрушающих веществ.
Масса нетто:	270 г
Объем баллона:	520 мл
Срок годности:	5 лет в оригинальной упаковке
Количество в коробке:	12 шт.
Размер коробки:	205*280*205 мм
Вес коробки:	4,804 кг

Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за разнообразия материалов и большого количества разнообразных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не берем на себя ответственность за полученные вами результаты. В каждом отдельном случае рекомендуется провести предварительное испытание.